

Band controleren

Banden moeten regelmatig gecontroleerd worden. De bandenspanning kan te laag zijn, of de band kan versleten zijn.

In deze werkkaart leer je om een band te controleren.

Benodigheden

- schuifmaat of profieldieptemeter
- bandenpomp met ingebouwde bandenspanningsmeter

Aandachtspunten

- Controleer de bandenspanning bij koude banden. Dit betekent dat de auto nog niet gereden heeft.

Wat je gaat doen

Bandenspanning

1. Zoek de juiste bandenspanning voor de auto op. Dit staat aan de binnenkant van de deurstijl of in het instructieboekje van de auto (**foto 1**).
2. Meet de spanning met de bandenspanningsmeter (**foto 2**).
3. Pomp de band op tot dat deze de juiste bandenspanning heeft (**foto 3**).



Profiel diepte meten

1. Draai de voorwielen helemaal naar buiten. Dit zorgt ervoor dat je de voorwielen makkelijk kunt meten (**foto 4**).
2. Meet op het loopvlak van alle banden met de profieldiepter of schuifmaat.
3. Herhaal dit op meerdere plekken in de breedte van de band. De wettelijke minimum profiel diepte is 1,6 mm (**foto 5**).



Controleer de band ook op spijkers, glas, steentjes en andere beschadigingen.